



PRODUCTOMSCHRIJVING

Callino® Protect is een hoogwaardig, ecologisch afwerksysteem op basis van 100% watergedragen en grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Het product is oplosmiddelvrij en niet geclassificeerd als gevaarlijke stof. Het vormt een transparante, beschermende afwerkingslaag voor minerale decoratieve oppervlakken en is specifiek ontwikkeld als aanvulling op het volledige Callino®-assortiment. Callino® Protect verhoogt de slijtvastheid, maakt stoffige minerale ondergronden stofvrij en biedt een goede bescherming tegen vuil en vocht, relatief vlekbestendig, niet bestand tegen zuren. Het product is bijzonder geschikt als beschermlaag voor onder andere Callino® Historic Paint en minerale stucco-afwerkingen. Het product is bijzonder geschikt als beschermlaag voor onder andere Callino® Historic Paint en minerale stucco-afwerkingen.

TOEPASSINGSGEBIED

- Minerale decoratieve afwerkingen
- Stucco- en kalkgebonden systemen
- Callino® Historic Paint
- Renovatie van minerale oppervlakken
- Calino stucco wandtechnieken.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verbruik: ca. 50 cc/m²
- Aanbrengwijze: 1 laag nat-in-nat
- Leveringsvorm: Gebruiksklare vloeistof
- Basis: Watergedragen en grondstoffen van natuurlijke oorsprong
- Kleur: Melkachtig, droogt transparant op
- Reiniging gereedschap: Water
- Minimale verwerkingstemperatuur: +5°C
- Maximale verwerkingstemperatuur: +30°C
- Ph: 8.4

VERWERKING

De ondergrond dient droog, stevig, stofvrij, vetvrij en mineraal te zijn. Breng Callino® Protect met een geschikte zachte roller gelijkmatig nat-in-nat aan, bij voorkeur van beneden naar boven. Voorkom plasvorming of opdrogende druppels. Tijdens de applicatie zal het oppervlak tijdelijk donkerder kleuren; dit verdwijnt volledig na droging. Bij het plaatsen van een tweede laag, kan pas na volledige droging van de eerste laag. Ten vroegste 2 à 3 dagen na de eerste laag. Bij 2 lagen kan er een verdonkering optreden en een wetlook bekomen worden.

ONDERHOUD

Na volledige uitharding is het oppervlak afwasbaar. Voor periodiek onderhoud wordt Satusol® maintenance Clear aanbevolen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Niet geclassificeerd als gevaarlijke stof
- Waterdampdoorlatend bij de eerste laag
- Vuilafstotend
- Verhoogt de slijtvastheid
- Stofbindend op minerale ondergronden
- Afwasbare afwerking na volledige uitharding
- Transparante eindlaag zonder blijvende verkleuring bij 1 laag.
- Maskeert kleine krasjes
- Gereedschap eenvoudig te reinigen met water

AFWERKING

Één laag Nat in Nat

- Transparante matte afwerking
- Bescherming tegen vlekken en slijtage

Meerdere lagen

- Wet-look uitstraling
- Extra bescherming tegen vocht en intensief gebruik

OPSLAG

Droog en vorstvrij bewaren in originele verpakking. Houdbaarheid: minimaal 24 maanden.

VEILIGHEID

Het dragen van poets of werkhandschoenen wordt aanbevolen. Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Bij inslikken of allergische reactie, altijd een dokter raadplegen.

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Art. nr. 260108 - EAN: 5430005315109 | Email: info@galinibrands.com

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.