



PRODUCTOMSCHRIJVING

SatuSol[®] Biofeed is een hoogwaardig, oplosmiddelvrij verzadigingsproduct op basis van 100% grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Het product is ontwikkeld voor het voeden, verzadigen en beschermen van minerale en cementgebonden ondergronden, waarbij het natuurlijke uitzicht van het oppervlak behouden en versterkt wordt. Door de diep indringende werking worden oppervlakken gevoed, opgefrist en beschermd tegen dagelijkse vervuiling. Voor een optimaal en duurzaam resultaat wordt een regelmatige nabehandeling met SatuSol[®] Maintenance aanbevolen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SatuSol[®] Biofeed is uitsluitend bestemd voor binnentoepassingen en is geschikt voor onder andere:

- kalkafwerkingen
- betonvloeren
- cementgebonden gietvloeren
- polybeton
- minerale vloeren
- terracotta
- kleiklinkers
- andere minerale en poreuze ondergronden zoals natuursteen en wanden
- oude houten planken

EIGENSCHAPPEN

- 100% grondstoffen van natuurlijke oorsprong
- oplosmiddelvrij
- voc-vrij (richtlijn 2010/75/eu)
- niet geclassificeerd als gevaarlijk product
- diepe verzadigende werking
- voedt en verstevigt de ondergrond
- waterdampdoorlatend
- olie-, vet- en vuilafstotend
- niet alkali-bestendig
- benadrukt de natuurlijke uitstraling van het materiaal
- frist vervaagde kleuren op
- verbergt lichte gebruikssporen en oppervlakkige krassen

VISUEEL EFFECT

Afhankelijk van de zuiging en kleur van de ondergrond kan SatuSol[®] Biofeed

- een lichte tot matige kleurverdieping veroorzaken bij lichte oppervlakken.
- verdonkering van het oppervlak bij grijze oppervlakken
- verweerde oppervlakken opnieuw tot leven brengen
- terracotta, kleiklinkers een nieuwe frisse uitstraling geven
- polybetonvloeren voeden en afwerken met SatuSol[®] Maintenance Dark of Clear
- een natuurlijk mat tot zijdeglanzend uitzicht

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Artikelnummer: 260203 - EAN: 5430005315062 | Email: info@galinibrands.com

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.



EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Basis	100% grondstoffen van natuurlijke oorsprong
Oplosmiddelen	Geen
VOC-gehalte	0%
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Uitharding	Zonder katalysator
Toepassing	Interieur
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden tussen +5°C tot +30°C

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient; schoon, droog, stofvrij, vetvrij, vrij van losse delen te zijn alvorens de behandeling wordt uitgevoerd. Voer steeds vooraf een proefbehandeling uit op een representatief testvlak. Hierdoor kunnen het uitzicht, de verzadiging en de kleurverdieping correct worden beoordeeld. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond kan de volledige verzadiging en droging tot zeven dagen bedragen.

SatuSol[®] Biofeed lost geen constructieve gebreken op zoals; scheuren, open voegen, slechte aansluitingen, opstijgend vocht, hygroscopisch vocht. Deze problemen dienen vooraf bouwkundig opgelost te worden. Bij aanwezigheid van schadelijke zouten wordt aanbevolen eerst een zoutanalyse uit te voeren. Hoge zoutconcentraties kunnen blijvende schade veroorzaken die niet door een verzadigingsbehandeling kan worden verholpen. Voor gepolijste natuursteen, marmer of andere weinig absorberende ondergronden dient vooraf de geschiktheid getest te worden.

VERWERKING

Breng SatuSol[®] Biofeed gelijkmatig aan met een geschikte vachtrol of kwast. Plaats voldoende product en rol het kriskras uit op het oppervlak. Laat geen overtollig product of plassen achter op het oppervlak om plaatselijke oververzadiging of kleurverschillen te voorkomen. Indien nodig kan na minimaal 24 uur een tweede verzadigingslaag worden aangebracht, rol deze eveneens maar dan stevig kriskras uit. Na voldoende droging wordt het oppervlak afgewerkt met SatuSol[®] Maintenance voor een optimale bescherming en een egaal eindresultaat. Tijdens de verwerking:

- beschermende overschoenen dragen
- niet met werkschoenen op het oppervlak wandelen tijdens en direct na de applicatie
- direct zonlicht vermijden
- verwerking vanaf 5°C, boven 30°C vermijden
- gereedschap luchtdicht bewaren indien het later opnieuw gebruikt wordt

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Artikelnummer: 260203 - EAN: 5430005315062 | Email: info@galinibrands.com

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.



ONDERHOUD

Voor periodiek onderhoud wordt SatuSol[®] Maintenance aanbevolen. Schud de verpakking goed vóór gebruik. Het product SatuSol[®] Biofeed is gebruiksklaar en mag niet verdund te worden.

VERPAKKING

Bidon van 5 liter.

OPSLAG

Bewaren in de originele, goed gesloten verpakking. Droog, koel, vorstvrij en beschermd tegen direct zonlicht.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Vermijd contact met de ogen
- Draag geschikte beschermende handschoenen.
- Niet geschikt voor orale opname
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad (MSDS) vóór gebruik
- Bij inslikken of allergische reactie, altijd een dokter raadplegen

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De prestaties van het product zijn afhankelijk van de ondergrond, de omgevingsomstandigheden en de correcte verwerking. Omdat de verwerking buiten de controle van de fabrikant plaatsvindt, kunnen aan deze technische fiche geen rechten worden ontleend. Iedere gebruiker dient vooraf de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing te controleren door middel van een proefvlak. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onjuiste toepassing of afwijking van de voorgeschreven verwerkingsmethode.

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Artikelnummer: 260203 - EAN: 5430005315062 | Email: info@galinibrands.com

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.