



PRODUCTOMSCHRIJVING

SatuSol[®] Maintenance is een hoogwaardig onderhouds- en verzadigingsproduct op basis van 100% grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Het product is ontwikkeld voor het onderhouden, voeden en opnieuw verzadigen van minerale en cementgebonden ondergronden, waardoor hun natuurlijke uitstraling behouden of hersteld wordt. Door de verzadigende werking worden oppervlakken beschermd tegen vervuiling en krijgen vervaagde materialen opnieuw een frisse en verzorgde uitstraling. Voor een optimale duurzaamheid wordt aanbevolen de ondergrond vooraf te behandelen met SatuSol[®] Biofeed. Het product is uitsluitend bestemd voor binnentoepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Geschikt voor het onderhoud en de verzadiging van onder andere; kalkafwerkingen, betonvloeren, cementgebonden gietvloeren, polybeton, minerale vloeren, terracotta, kleiklinkers, andere minerale en poreuze ondergronden zoals natuursteen en wanden, oude houten planken

PRODUCTVARIANTEN

SatuSol[®] Maintenance Dark - geschikt voor donkere minerale en cementgebonden ondergronden vanaf middengrijs tot zwart. Donkere ondergronden kunnen eerst voorbehandelen met SatuSol[®] Biofeed. Plaats vooraf een testvak. Eigenschappen: verdiept de kleur; herstelt vervaagde oppervlakken; geeft donkere tinten opnieuw intensiteit; matte tot zijdeglanzende afwerking. SatuSol[®] Maintenance Dark en Clear mogen verdunt worden met 10% tot 30% water.

SatuSol[®] Maintenance Clear - geschikt voor lichte minerale en cementgebonden ondergronden van off-white tot lichtgrijs. Eigenschappen: lichte kleurverdieping; frist verouderde oppervlakken op; herstelt de natuurlijke uitstraling; matte tot zijdeglanzende afwerking. Na volledige uitharding dragen beide varianten bij aan de voeding, bescherming en verharding van het oppervlak. SatuSol[®] Maintenance Dark en Clear mogen verdunt worden met 10% tot 30% water.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Eenvoudig aan te brengen met mob of spons tot verzadiging van het oppervlak. Vuilafstotend; alkalibestendig, waterdampdoorlatend, watergedragen, oplosmiddelvrij; VOC-vrij, weekmakervrij; niet geclassificeerd als gevaarlijk product, verbergt lichte gebruikssporen en krasjes, accentueert het natuurlijke karakter van de ondergrond; eenvoudig reinigen van gereedschap met water.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Basis	100% grondstoffen van natuurlijke oorsprong
Oplosmiddelen	Geen
VOC	Vrij (Richtlijn 2010/75/EU)
Weekmakers	Geen
pH	SatuSol [®] Maintenance Clear: 8.9 SatuSol [®] Maintenance Dark: 9
Verwerkingdsuur	Ca. 4uur
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30°C
Ondergrondtemperatuur	0 °C tot +30 °C
Reiniging gereedschap	Warm water
Verbruik	50 cc/m ²
Toepassing	Binnen

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Email: info@galinibrands.com
Artikelnummer: 260201 - EAN: 5430005315048 | Artikelnummer: 260202 - EAN: 5430005315055

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en vrij van vetten, oliën en andere verontreinigingen zijn. Voer een proef uit op een representatief testvlak. Volledige verzadiging van het proefvlak kan enkele dagen duren. Bij gebruik van SatuSol[®] Biofeed op donkere oppervlakken 24 uur tussen de volgende bewerking laten. Eventuele bouwkundige gebreken o.a. scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen moeten vooraf worden verholpen. Bij gepolijste of weinig absorberende natuursteen wordt een geschiktheidstest aanbevolen. Gepolijste oppervlakken, zoals marmer en andere zuurgevoelige en slecht zuigende steensoorten, moet de geschiktheid op gelijkmatige benutting, opzuiging en glans vooraf getest worden. Dit telt ook voor ondergronden die in het verleden met andere producten behandeld zijn geweest.

VERWERKING

Controleer vooraf op schadelijke zouten en voer een zoutschade analyse uit. Opstijgend vocht, hygroscopisch vocht moeten op voorhand behandeld worden. Beschikbare testrapporten altijd in acht nemen om zuren en zouten onder de gesatureerde zone te beletten. Hoge zoutconcentraties veroorzaken permanente schade die niet door de hydrofoberende verzadiging kan opgelost worden. Breng SatuSol[®] Maintenance gelijkmatig aan met een SatuSol[®]-mob. Werk nat-in-nat. Verwijder overtollig product onmiddellijk. Voorkom plasvorming. Gebruik beschermende overschoenen tijdens het aanbrengen van het product. Vermijd schoenafdrukken in het natte product. Aanbrengen tot volledige verzadiging. De behandeling nat op nat 1 of 2 maal herhalen. Het volledige oppervlak dient tijdens plaatsing nat gehouden te worden met SatuSol[®]. Nabehandeling met de SatuSol[®] Mob tot er voldoende droging van het oppervlak is gekomen. Na 24 uur kan een tweede behandeling worden uitgevoerd.

ONDERHOUD

Het product SatuSol[®] Maintenance Clear of Dark 200 cc verdunnen met 5L warm water en overvloedig inwassen van de ondergrond tot verzadiging is gekomen. .

VERPAKKING

5 liter bidons. Schud de verpakking goed.

OPSLAG

Koel, droog, vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID

Draag poetshandschoenen. Vermijd contact met ogen. Niet inslikken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Bij inslikken of allergische reactie, altijd een dokter raadplegen.

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Email: info@galinibrands.com
Artikelnummer: 260201 - EAN: 5430005315048 | Artikelnummer: 260202 - EAN: 5430005315055

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.