Callino®

SKIM COAT LIGHT

TECHNICAL DATASHEET NL

PRODUCTTYPE
Lichtgewicht uitvlakpleister vóór het plaatsen van Callino® Stucco Ultra Minerale Topping of Callino® Mamorino binnentoepassingen.

OMSCHRIJVING
Callino® Skim Coat Light is een gebruiksklare reparatie- en uitvlakpleister op basis van minerale vulstoffen in een watergedragen polymeerdispersie. Als voorbereiding op oude wanden en oneffen ondergronden.

EIGENSCHAP	WAARDE
pH waarde	ca. 8
Viscositeit	Pasta
Korrelgrootte	< 0,5 mm
Dichtheid	ca. 1,25 g/cm^3 (20 °C)
Kleur	Lichtgrijs
Gevaargoedclassificatie	Niet gelabeld als gevaargoed
VOC gehalte	Laag
GIS code	BSW20

TOEPASSING
Egaliseren van wanden en plafonds. Voorbereiding voor Callino® Stucco Ultra Minerale Topping.

VERWERKING
Max. laagdikte 5 mm. Droogtijd ca. 8 uur. Verwerkingstemperatuur ≥ 5 °C.

VERBRUIK
0,4-0,5 kg/m2 per laag.

VEILIGHEID
Het dragen van poets of werkhandschoenen wordt aanbevolen. Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Bij inslikken of allergische reactie, altijd een dokter raadplegen.

LEVERANCIERSINFORMATIE
Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Artikelnummer: 260101 - EAN: 5430005315000 | Email: info@galinibrands.com
DISCLAIMER
De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.