

PRODUCTOMSCHRIJVING

Callino® Stucco Ultra Minerale Topping is een 100% minerale, watergedragen decoratieve ultra topping voor wanden. Het product bestaat uit volledig natuurlijke grondstoffen en vormt een lichtgewicht, cementvrije en polymeervrije afwerking met brandvertragende eigenschappen. Geschikt voor nieuwbouw, renovatie, historische gebouwen, en renovatie van bestaande minerale stuccosystemen.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Samenstelling	100% natuurlijke minerale componenten
Type	Watergedragen minerale ultra topping/eindstucco
Branvertragend	Ja
Cementvrij/Polymeervrij	Ja
Decoratieve afwerking	Hoogwaardig, duurzaam, natuurlijke kleuren
Verbruik	0,8 - 1,20 kg/m ² afhankelijk van de ondergrond
Verwerkingsduur	Ca. 2uur (de ruimte afluiting van tocht)
Temperatuur	+5°C tot +30°C

PRAKTISCHE TIPS

- Verpakking: 5kg
- Gereedschap reinigen met water
- Natte ruitmes bv. badkamers, bij het plaatsen van Callino Stucco Ultra Minerale Topping rechtstreeks in de doucheruimte valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatser. Wij leveren geen waterdichte ondergrondssystemen en daarom geen garanties op dichtheid..
- Training beschikbaar via info@galinibrands.com

HOUDBAARHEID

Minimaal 18 maanden, droog en vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID

Draag handschoen en veiligheidsbril.
Bij inslikken of allergische reactie, altijd een dokter raadplegen.

APPLICATIE



STAP 1 - VOORBEREIDING

- Callino® Primo aanbrengen op een droge en vetvrije ondergrond in 1 of meerdere lagen



STAP 2 - APPLICATIE

- Aanbrengen op droge Callino® Primo in 1 dunne volle laag. Polijsten met Callino® Mist is sterk aanbevolen. Gereedschap: flexibel inox spaan.



STAP 3 - AFWERKING

- Callino® Protect aanbrengen met lakrol. Voedend plaatsen 1 laag voor een matte look en 2 lagen voor een intense wetlook.

STAP 4 - ONDERHOUD

- Regelmatig onderhoud met Satusol® Maintenance (dark of clear).

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Artikelnummer: 260105 - EAN: 5430005315079 | Email: info@galinibrands.com

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.